

Abdichtung und Anschlussbahn D06

DENW-Eigenmarke



Die Abdichtung D06 ist ein umweltfreundliches und sehr flexibles Eindeckungsmaterial, das sich dank der vollflächigen Butylverklebung schnell und einfach verarbeiten lässt. Sie findet überall dort Anwendung, wo eine schnelle und sichere Eindeckungslösung benötigt wird. Abdichtung D06 ist ein Verbundwerkstoff bestehend aus einem Streckmetallgitter aus Aluminium, das in einem silanmodifizierten Polymer-Gummi eingegossen und mit einer butylbeschichteten Rückseite versehen ist.

- Dicke: 2,3 mm $-0,1/+0,3$ mm
- Dichte: Durchschnittlich Dichte 1.502 kg/m³ entspricht min. 3,45 kg/m²
- Eingelagertes Rollenmaß: 5.000 x 280 mm
- Eingelagerte Farben: Anthrazit RAL 7043, Schwarz RAL 9011 und Ziegelrot RAL 8004
- Weitere Rollenbreiten (140 mm, 370 mm, 560 mm, 1.120 mm) und Farben (Braun RAL 8019, Grau RAL 7037) auf Anfrage

Eingelagerte Farben:




Anthrazit RAL 7043
1072590



Schwarz RAL 9011
1072586



Ziegelrot RAL 8004
1072588




Technische Daten

Temperatur	Beständig von -40 °C bis +90 °C
UV und Ozon	UV- und ozonbeständig
Wetterbeständigkeit	Alterungs- und witterungsbeständig
Löslichkeit	Wasserfest
Dichtheit	Wasserdicht
Brandgefahrenklasse	Polymer + Butyl: B2 (EN 13501-1), Aluminium: Entfällt
Garantie	10 Jahre Umtauschgarantie gem. Garantiebestimmungen! Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise!

Anwendungsgebiete




Wände




Schornsteine




Gauben



Belüftung



Dachrinnen



Dachfenster, Oberlichter und Sonnenkollektoren

Gültig solange der Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



DE
NW

D06

Selbstklebende
und formbare
Deckung

DENW eG
Mittelwending 2
28844 Weyhe
www.denw.de
Hergestellt durch
PERFORM A/S

Farbe:
Schwarz RAL 9011

Rollenmaß:
5.000 x 280 mm

Artikel-Nr. 4823006



Jetzt
neu!

Selbstklebende und formbare Deckung – bleifrei

Alleinstellungsmerkmale, die überzeugen:

- Fünf Farben: Schwarz, Ziegelrot, Anthrazit*, Grau und Braun
- Fünf Rollengrößen: 14 cm, 28 cm, 37 cm, 56 cm und 112 cm, mit je 5 m Rollenlänge
- Vielseitig einsetzbar (außer Polycarbonatplatten)
- Die einfache Handhabung sorgt für eine starke Zeitersparnis (rund 50 % im Vergleich zu herkömmlichen Spenglerarbeiten)
- Minimaler Verschnitt, flexibel zuschneidbar – alle Überreste können weiter verwendet werden
- Vollflächig selbstklebende Rückseite, leicht anformbar durch Alugittereinlage
- Hohe Dehnfähigkeit (Rollenlänge dehnbar bis 50 %)
- Die Schutzfolie auf der Rückseite ist in 7 cm breite Streifen eingeteilt und perforiert. Sie kann als Ganzes oder Stück für Stück abgezogen werden
- Gleichmäßiges Erscheinungsbild
- Keine speziellen Werkzeuge zur Verarbeitung
- Zur weiteren Zeitersparnis und leichteren Anformbarkeit bietet das Zubehörsortiment einen „Hammer“
- Zusatzprodukt wie Flash Seal (lackierbares Gummi) zum Schutz/Verstärkung des Materials
- Die Oberseite ist von einer Schutzfolie überzogen, welche das Material vor Schäden während des Baues schützt
- Die Herstellung erfolgt „Nass-auf-Nass“. Dadurch besteht keine Gefahr des Abreißens der Schichten
- 10 jährige Garantie. Verlängerung um 5 Jahre, wenn Oberfläche mit Flash Seal überstrichen wird
- Farblich dazu abgestimmter Kleber/Dichtstoff (außer Braun)



Anthrazit RAL 7043 (Verkehrsgrau)